

## Descrição de função



- Temporizadores analógicos para adaptadores de tomadas
- 1 canal
- Programa diário
- 96 Segmentos de comutação
- Tempo de comutação mais curto: 15 minutos
- Proteção contra salpicos de água para compartimentos húmidos e área exterior
- Tampa transparente
- Sem reserva
- Sincronia de rede
- Utilização para tomadas com fio terra (outros tipos de ficha a pedido)
- Pré-seleção de comutação
- Indicação do estado de comutação

## Dados técnicos

Tensão de modo de operação	230 V AC
Frequência	50 Hz
Número de canais	1
Tipo de montagem	Adaptador para tomadas
Tipo de ligação	Adaptador para tomadas
Programa	Programa diário
Potência de comutação de 250 V CA, $\cos \varphi = 1$	16 A
Potência de comutação de 250 V CA, $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Tempo de comutação mais curto	15 min
Todos programáveis	15 min
Precisão a 25 °C	Sincronia de rede
Tipo de contacto	Contacto de fecho
Número de segmentos de comutação	96
Consumo em stand-by	~0,9 W
Material da caixa e do isolamento	Termoplásticos resistentes a altas temperaturas auto-extintores
Tipo de proteção	IP 44
Classe de proteção	II conforme EN 60 730-1
Temperatura ambiente	-40 °C ... +55 °C

## Esquemas de ligação

---

