

theben
energy saving comfort

Mais bonito, mais claro,
mais inteligente
Focos LED theLeda P



Estático, inteligente, distinto

A iluminação na sua forma mais elegante

Nunca a iluminação automática foi tão inteligente. E tão bela. Com as suas formas distintas, a silhueta harmoniosa e as superfícies de elevada qualidade, os novos focos LED **theLeda P da Theben** representam um novo capítulo do controlo automático da luz.

Da forma construtiva especial do painel LED também irradia luz lateral e ilumina também desse modo a parede na qual o theLeda P se encontra instalado. Este efeito de aura confere à sua luz clara um aspeto mais agradável e suave. Sem feixe de luz forte, mas uma luz **indireta e radiante**.

Os focos LED convencem não só devido ao seu exterior elegante e à especial luminosidade, como também devido às suas funções de elevado desempenho como, por exemplo, a luz **de orientação**, classe de proteção **IP 55**, função **atenuadora** e a **ligação paralela inteligente**.



Diversidade

theLeda P é oferecido com ou sem detetor de movimentos. Com um ou dois painéis de iluminação. Nas cores branco ou alumínio. Quão bela pode ser a diversidade.



theLeda P – Elegante, brilhante, distinto

Foco LED com e sem detetor de movimentos



Com detetor de movimentos

Tipo	Potência do LED	Cor	N.º de artigo
theLeda P12 WH	900 lm	Branco	1020941
theLeda P12 AL	900 lm	Alumínio	1020942
theLeda P24 WH	2 x 900 lm	Branco	1020943
theLeda P24 AL	2 x 900 lm	Alumínio	1020944

Sem detetor de movimentos

Tipo	Potência do LED	Cor	N.º de artigo
theLeda P12L WH	900 lm	Branco	1020741
theLeda P12L AL	900 lm	Alumínio	1020742
theLeda P24L WH	2 x 900 lm	Branco	1020743
theLeda P24L AL	2 x 900 lm	Alumínio	1020744

* Sem IVA.



theLeda P12L e theLeda P24L Foco LED sem detetor de movimentos

- Luminosidade 900 lm no caso do theLeda P12 ou 2x 900 lm no caso do theLeda P24
- Montagem rápida na parede, maior espaço para grampos e base de encaixe
- Painel LED inclinável e rotativo
- Classe de eficiência energética A+
- IP 55 para montagem na área exterior



theLeda P12 e theLeda P24 Foco LED com detetor de movimentos

- Maior área de detecção até 12 m com ângulo de detecção de 180° e cobertura vertical
- Luz de orientação, função atenuadora e desconexão à noite auto-programável
- Luminosidade 900 lm no caso do theLeda P12 ou 2x 900 lm no caso do theLeda P24
- Montagem rápida na parede, maior espaço para grampos e base de encaixe
- Painel LED inclinável e rotativo
- Comandado à distância através do theSenda S e theSenda P
- Classe de eficiência energética A+
- Operação simples através de potenciômetro facilmente acessível
- Função Teach-In e função de teste
- IP 55 para montagem na área exterior

Mais fácil de montar e operar

Mais seguro e confortável de usar

Funções de todos os focos LED theLeda P



Regulação
simples



Adequado
para tomadas
UP



Simple
à prova de
chuva



Base de
encaixe
ampla



Luz
indireta clara



Painel LED
orientável de
forma flexível

Funções de todos os focos LED theLeda P com detetor de movimentos



Luz de
orientação



Função
Teach-In mais
inteligente



Função de
teste
prática



Ligação
manual



Limitação da
área com cliques
de cobertura



Cobertura
vertical
confortável



Desconexão à
noite energeticamente
eficiente



Comando à
distância
confortável



Função de
crepúsculo



Ligação
paralela
inteligente

Inteligente em complemento

Acessórios para qualquer eventualidade

Acessórios

Tipo	Cor	N.º de artigo
Moldura distanciadora theLeda P WH	Branco	9070971*
Moldura distanciadora theLeda P AL	Alumínio	9070972*
Ângulo de canto theLeda P WH	Branco	9070969**
Ângulo de canto theLeda P AL	Alumínio	9070970**
Comando à distância de utilizador the Senda S	-	9070911
Comando à distância de serviço the Senda P	-	9070910

Moldura distanciadora*



Braçadeira de canto**



* São incluídas no volume de fornecimento em todos os modelos

** Incluídas no volume de fornecimento do P24 & P24L

theben

Theben AG

Hohenbergstrasse 32 | 72401 Haigerloch | Alemanha

Phone +49 7474 692-0 | Fax +49 7474 692-150

info@theben.de | www.theben.de/en

3516 | Reservado o direito a alterações técnicas e aperfeiçoamentos.